

GANTS VINYLE NON POUDRÉS

U1



Non stérile. Ambidextre. Sans latex.

Contact alimentaire sauf corps gras. Niveau qualitatif : AQL 1,5. Fabriqué en Chine.

Dispositif médical. Règlement : 2017/745 - EN 455 1/2/3/4

Type		Gants jetables en vinyle, non poudrés										
Catégorie	Médical	Texture	Lisse			Longueur du gant (mm)	240±10					
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)		Conditionnement	100pcs/boîte 10 boîtes (1000pcs)/carton			Poids(g)	5.0±0.2 (Taille M)				
Manchette	Perlée		Durée de conservation	5 ans			Taux de poudre	☐ 2mg/gant ASTM D5250				
Produit		Gants jetables en vinyle					Résistance à l'étirement (Mpa)		Etirement		Test de l'eau AQL	
Taille	Poids (g)	Longueur (mm) (min)	Epaisseur paume (mm)	Epaisseur (mm)			Avant péremption	Après péremption	Avant péremption	Après péremption		
				Manchette	Paume	Bout des doigts						
S	4.5±0.2	☐ 230	85±5	0.06±0.02	0.08±0.02	0.06±0.02	☐ 13	☐ 11	☐ 350	☐ 300	1.5	
M	5.0±0.2	☐ 230	95±5	0.06±0.02	0.08±0.02	0.06±0.02	☐ 13	☐ 11	☐ 350	☐ 300	1.5	
L	5.5±0.2	☐ 230	105±5	0.06±0.02	0.08±0.02	0.06±0.02	☐ 13	☐ 11	☐ 350	☐ 300	1.5	
N°	Type	Défauts critiques			Défauts majeurs			Défauts mineurs				
1	Déchiré	Eraflure	☐ 10mm			<10mm			-			
		Trou visible	☐ 10mm			<10mm			-			
2	Sale	Graisseux	☐ 10mm, important			5~10mm, notable			<5mm, léger			
		Huileux	√			-			-			
3	Taches noires / impuretés	Incalculable			>3mm ou 0.5~3mm, >3/ face			0.5~3mm, ☐ 3/face				
4	Mauvaise odeur	-			Odeur fortement irritante			Légère odeur				
5	Les gants sont sans latex et hypoallergéniques											
Procédures d'échantillonnage selon la norme ASTM D5250, niveau d'inspection pour les dimensions et résistance, étirement jusqu'à rupture selon S-2, test de l'eau selon S-4												
La certification que nous possédons est la FDA, la certification CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485, EN455												