

GANT de TOILETTE A USAGE UNIQUE

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Matière absorbante, douce et très résistante
- Soudure ultrason

Utilisation :

- Dispositif d'hygiène corporelle pour les établissements médicaux, les maisons de retraite, les crèches et maternités...

Préconisations :

- Utilisable pour la toilette corporelle



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de toilette
 Type de produit : À usage unique, non stérile
 Composition : Non-tissé Aiguilleté 30% viscose, 70% Polyester
 Couleur : Blanc
 Origine : Chine



Référence	Dimensions (± 5 mm)	Poids unitaire (± 10%)	Conditionnement carton	Conditionnement palette
HEX101173-01	150 x 220 mm	75 g/m ²	20 sachets de 50 unités	36 cartons de 20 sachets

Données Mécaniques

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1		75	g/m ²	± 10%
Epaisseur	NF EN ISO 9073-2		0,37	mm	± 10%
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	À sec sens M:	72	N/5cm	± 10%
		À sec sens T:	99	N/5cm	± 10%
Allongement	NF EN ISO 9073-3	À sec sens M:	112	%	± 10%
		À sec sens T:	90	%	± 10%
Absorption	NF EN ISO 9073-6		650	%	± 20%

GANT de TOILETTE A USAGE UNIQUE

Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006
Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques, sur demande

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 9001

CERTIFICATION ET NORMES

Fibres conformes aux exigences de l'OE- KOTEX®

Standard 100 Classe 1 ce qui permet l'utilisation du produit au contact de la peau des bébés

- EN ISO-10993-5
- EN ISO-10993-10

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.



Codes EAN carton

Article	Carton
HEX101173-01	3760178860147